



AARSLEFF

LED -VALO

PAA-F-LINER™

NOPEIN JA
VÄHÄHÄIRIÖISIN





TEKNISET OMINAISUUDET



Tuote

PAA-F-Liner™ - LED

Halkaisija	100-200mm
Seinämävahvuus	3.5-4.5mm
Saneerattavan putken muoto	pyöreä
Saneerattavan putken materiaali	betoni, valurauta, asbesti, muovi, ruukku
Kulmat / avoimet saumat	kyllä (90°)/ kyllä
Asennuspituus	max 60m
Kovetustapa	LED-valo
Jäteveden lämpötila	0-60°C

Ominaisuudet	Arvot	Testaustapa
Lyhytaikainen:		
Kimmoduuli	2,400 MPa	DIN EN 1228
Taivutuslujuus	32 MPa	DIN EN ISO 178
Puristuslujuus	> 104 N/mm ²	DIN EN ISO 604

Pitkäaikainen:		
Kimmoduuli	714 MPa	DIN EN 1228
Taivutuslujuus	8 MPa	DIN EN ISO 178
Puristuslujuus	31 N/mm ²	DIN EN ISO 604

Raportti: DIBt Zulassung Z-42.3-528

Tuote

PAA-F-Liner™ on korkealaatuinen sukkasujutusputki, joka on kehitetty pienten viettoviemärien saneeraukseen.

Sujutusputki on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Aarsleff LED hartsin kanssa. PAA-F-Liner™ valmistetaan mittojen mukaan jokaista yksilöllistä asennusta varten ISO sertifioidulla tehtaallamme.

PAA-F-Liner™ on valmistettu yksi- tai kaksikerroksisesta polyesterihuovasta, joka on päällystetty korkeita lämpötiloja kestäväällä ja joustavalla polyuretaanikalvolla (TPU).

Sukkasujutusputki asennetaan kääntämällä saaneerattavaan putkeen ilmanpaineella ja kovetetaan LED- valolla.

Hyvä joustavuus tekee siitä sopivan pieniin putkikokoihin.

Ominaisuudet

PAA-F-Liner™ on asennettu jo tuhansiin kohteisiin, joten se on käytössä testattu soveltuvaksi erinomaisesti viemärien saneeraamiseen.

Kaikki raaka-aineet tulevat tarkasti valituilta ja tutkituilta toimitajilta. PAA-SF-Liner™ sukkasujutusputki on mm. DIBt hyväksytty viettoviemäreiden saneeraustuotteeksi.